

D3121P 温度湿度计, 带USB接口

名称: D3121P

该设备可测量0~25 bar范围内的绝对压力。可连接到PC，通过USB接口传输数据。LCD显示屏。

可通过USB接口连接到PC，传输数据。可测量0~25 bar范围内的绝对压力。

该设备可测量0~25 bar范围内的绝对压力。可连接到PC，通过USB接口传输数据。LCD显示屏。可测量0~25 bar范围内的绝对压力。可连接到PC，通过USB接口传输数据。LCD显示屏。



规格

温度范围	-10°C~+60°C
湿度范围	RTD Ni1000/6180ppm
精度	±0.4°C
湿度精度	±2.5%RH(5%~95%, at 23°C), 0.1%
温度范围	-50°C~+80°C
湿度范围	1.5°C ~+10°C~+25°C
湿度范围	2.0°C ~+0°C~+25°C
湿度范围	3.0°C ~-10°C~+25°C
湿度范围	6.0°C ~-20°C~+25°C
电压	9V
电流	4mA
接口	USB
PC接口	10s~24h
分辨率	16000
尺寸	141 x 71 x 27 mm, 150mm, 18mm
IP等级	IP20, IP40
接口	G1/2" O
接口	1m, 2m or 4m
重量	150 g
保修	3