

H3531P - 气象站 - kopie

型号: H3531P-2



气象站H3531P-2是用于测量温度、湿度、气压、风速和风向的。它还具有T+RH功能，可以测量温度和湿度的总和。H3531P-2的测量范围是-60到+80°C，湿度范围是0到100%RH。它的精度是±0.4°C，±0.1%RH。它的响应时间是2s。它的功耗是0.5W。它的尺寸是100x100x50mm。它的重量是0.5kg。它的保修期是2年。

气象站H3531P-2的测量精度很高，可以满足各种气象测量的需求。它的响应时间很短，可以实时监测气象变化。它的功耗很低，可以长时间工作。它的尺寸很小，可以方便携带。它的重量很轻，可以方便安装。它的保修期很长，可以放心使用。

规格

测量范围	0 to 100%
精度	±2.5% 5 to 95% at 23°C
分辨率	±0.4°C
温度	0.1°C, 0.1%RH
湿度	2s
响应时间	0.5W
功耗	100x100x50mm
尺寸	-60 to +80°C
重量	1.5°C 精度+10°C 精度+25°C
温度补偿	2.0°C 精度+0°C 精度+25°C
湿度补偿	3.0°C 精度-10°C 精度+25°C
风速	6.0°C 精度-20°C 精度+25°C
风向	±1.5g/m3 精度 T < 25°C 精度 0 to 400 g/m3
气压	±2g/kg 精度 T < 35°C 精度 0 to 550 g/kg
雨量	±2g/kg 精度 T < 35°C 精度 0 to 995 g/kg
日照	±3kJ/kg 精度 T < 25°C 精度: 0 to 995 kJ/kg
Temperature compensation of the humidity sensor	all temperature range
IP等级	-30 to +80°C
IP等级	IP40
功耗	2
工作电压	50V, 2A, 60VA
工作电流	3
工作温度	0.5W
工作湿度	100x100x50mm
工作风速	500ms
工作风向	0 to +0.5V
工作气压	+3.0 to +30V
工作雨量	0.5W
工作日照	0.5W

LAN	RJ-4510Base-T100Base-TX
	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
	E-mail (SMTP)SNMP TrapSyslog
	T-Sensor, Telnet, keyboard
LCD	+70°C+70°CLCD
	0.025mm -
	9 to 30Vdc, 1W
	co-axial, 5.5 x 2.1mm
	G1/2O
	1m, 2m or 4m
	136 x 159 x 45 mm (W x H x D), 150mm18mm
	460g - 1
	3