

[illegible]

□□: H3531R-2



□□□□□□□□□□2□□□□□□

H3531R 3 2

[illegible]

1111

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 湿度精度                                            | 0 to 100%                                              |
| 湿度解析度                                           | ±2.5%RH0 to 95% at 23°C                                |
| 湿度温度特性                                          | ±0.4°C                                                 |
| 湿度温度系数                                          | 0.1°C, 0.1%RH                                          |
| 湿度响应时间                                          | 2s                                                     |
| 湿度恢复时间                                          | 约10分钟                                                  |
| 湿度温度范围                                          | 0 to 50°C (湿度精度)<br>-60 to +80 °C (湿度范围)               |
| 湿度精度                                            | ±1.5°C (湿度精度)<br>T < 25°C<br>RH > 30%<br>-60 to +80 °C |
| 湿度精度                                            | ±1.5g/m3 (湿度精度)<br>T < 25°C<br>0 to 400 g/m3           |
| 湿度精度                                            | ±2g/kg (湿度精度)<br>T < 35°C<br>0 to 550 g/kg             |
| 湿度精度                                            | ±2g/kg (湿度精度)<br>T < 35°C<br>0 to 995 g/kg             |
| 湿度精度                                            | ±3kJ/kg (湿度精度)<br>T < 25°C<br>0 to 995 kJ/kg           |
| Temperature compensation of the humidity sensor | all temperature range                                  |
| 湿度范围                                            | -30 to +80°C                                           |
| IP等级                                            | IP30                                                   |
| 湿度精度                                            | 2                                                      |
| 湿度精度                                            | 50V, 2A, 60VA                                          |
| 湿度精度                                            | 3                                                      |
| 湿度精度                                            | 约10分钟 (湿度精度)<br><br />约10分钟                            |
| 湿度精度                                            | 500ms                                                  |
| 湿度精度                                            | 0 to +0.5V                                             |
| 湿度精度                                            | +3.0 to +30V                                           |
| 湿度精度                                            | 约10分钟 - 约10分钟                                          |
| LAN                                             | RJ-45 10Base-T 100Base-TX                              |
| 湿度精度                                            | WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP                           |
| 湿度精度                                            | E-mail (SMTP) SNMP Trap Syslog                         |
| 湿度精度                                            | T-Sensor, Telnet, keyboard                             |

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| LCD | +70°C+70°C LCD                   |
|     | 0.025mm -                        |
|     | 12Vdc, 1W                        |
|     | co-axial, 5.5 x 2.1mm            |
|     | 1m, 2m or 4m                     |
|     | 483 x 44 x 45 mm (W x H x D), 19 |
|     | 1090g - 1                        |
|     | 3                                |