

**H3531R - ████████████████████████████████████████ - kopie - kopie**

□□: H3531R-4



□□□□□□□□□2□□□□□□

[illegible]

1111

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 湿度精度                                            | 0 to 100%                          |
| 湿度精度                                            | ±2.5%RH 5 to 95% at 23°C           |
| 湿度精度                                            | ±0.4°C                             |
| 湿度                                              | 0.1°C, 0.1%RH                      |
| 湿度                                              | 2s                                 |
| 湿度                                              | 湿度精度                               |
| 湿度                                              | 湿度精度                               |
| 湿度精度                                            | ±1.5°C RH>30%<br>-60 to +80 °C     |
| 湿度精度                                            | ±1.5g/m3 T < 25°C<br>0 to 400 g/m3 |
| 湿度精度                                            | ±2g/kg T < 35°C<br>0 to 550 g/kg   |
| 湿度精度                                            | ±2g/kg T < 35°C<br>0 to 995 g/kg   |
| 湿度精度                                            | ±3kJ/kg T < 25°C<br>0 to 995 kJ/kg |
| Temperature compensation of the humidity sensor | all temperature range              |
| 湿度精度                                            | -30 to +80°C                       |
| IP等级                                            | IP30                               |
| 湿度精度                                            | 2                                  |
| 湿度精度                                            | 50V, 2A, 60VA                      |
| 湿度精度                                            | 3                                  |
| 湿度精度                                            | 湿度精度 <br />湿度精度                    |
| 湿度精度                                            | 500ms                              |
| 湿度精度                                            | 0 to +0.5V                         |
| 湿度精度                                            | +3.0 to +30V                       |
| 湿度精度                                            | 湿度精度 - 湿度                          |
| LAN                                             | RJ-45 10Base-T 100Base-TX          |
| 湿度精度                                            | WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP       |
| 湿度精度                                            | E-mail (SMTP) SNMP Trap Syslog     |
| 湿度精度                                            | T-Sensor, Telnet, keyboard         |

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| LCD | +70°C+70°C LCD                   |
|     | 0.025mm -                        |
|     | 12Vdc, 1W                        |
|     | co-axial, 5.5 x 2.1mm            |
|     | 1m, 2m or 4m                     |
|     | 483 x 44 x 45 mm (W x H x D), 19 |
|     | 1090g - 1                        |
|     | 3                                |