

H7530

□□: H7530

□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□

H7530 3 2

11

[illegible]

5/5



□□□□

温度	0 to 100%
湿度	±2.5%RH 5 to 95% at 23°C
温度精度	±0.4°C
湿度精度	600 to 1100hPa
压力精度	±1.3hPa at 23°C
温度/湿度/压力	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
温度范围	2s
湿度范围	相对湿度
压力范围	绝对/表压/差压/大气压
压力单位	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
温度/湿度/压力精度	±1.5°C 0.1%RH T<25°C RH>30% -60 to +80 °C
温度/湿度/压力精度	±1.5g/m3 0.1%RH T < 25°C 0 to 400 g/m3
温度/湿度/压力精度	±2g/kg 0.1%RH T < 35°C 0 to 550 g/kg
温度/湿度/压力精度	±2g/kg 0.1%RH T < 35°C 0 to 995 g/kg
温度/湿度/压力精度	±3kJ/kg 0.1%RH T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
温度/湿度/压力精度	相对湿度
温度范围	-30 to +80°C
IP等级	IP40
温度范围	2
温度/湿度/压力精度	50V, 2A, 60VA
温度范围	3
温度/湿度/压力精度	相对湿度 相对湿度
温度/湿度/压力精度	500 ms
温度范围	0 to +0.5 V
温度范围	+3.0 to +30V
温度范围	相对湿度 - 相对湿度
LAN	RJ-45 10Base-T 100Base-TX

通訊	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
通訊	E-mail (SMTP)SNMP TrapSyslog
通訊	T-Sensor, Telnet, keyboard
LCD顯示	工作溫度+70°C儲存溫度+70°CLCD顯示
電壓	9-30Vdc, 功率 1W
尺寸	尺寸, 5.5 x 2.1mm
重量	136 x 213 x 45 mm (W x H x D), 75 mm
重量	360g
數量	3