

H7531 - 气象站 - kopie - kopie



型号: H7531-4
 气象站
 H7531气象站
 3
 2
 气象站
 气象站
 气象站

气象站

气象站	0 to 100%
气象站	±2.5%RH 5 to 95% at 23°C
气象站	±0.4°C
气象站	600 to 1100hPa
气象站	±1.3hPa at 23°C
气象站	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
气象站	2s
气象站	气象站
气象站	气象站
气象站	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
气象站	±1.5°C 0 to 25°C RH>30% -60 to +80 °C
气象站	±1.5g/m3 0 to 25°C 0 to 400 g/m3
气象站	±2g/kg 0 to 35°C 0 to 550 g/kg
气象站	±2g/kg 0 to 35°C 0 to 995 g/kg
气象站	±3kJ/kg 0 to 25°C 0 to 995 kJ/kg
气象站	气象站
气象站	-30 to +80°C
IP	IP40
气象站	2
气象站	50V, 2A, 60VA
气象站	3
气象站	气象站
气象站	500 ms
气象站	0 to +0.5 V
气象站	+3.0 to +30V
气象站	气象站 - 气象站
LAN	RJ-45 10Base-T 100Base-TX

Protocol	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
Alerts	E-mail (SMTP), SNMP Trap, Syslog
Temperature sensor	T-Sensor, Telnet, RS485
LCD display	Monochrome +70°C to -70°C, 128 x 64 pixels
Dimensions	0.025mm - 0.1mm
Power supply	9-30Vdc, max 1W
Dimensions	128 x 64 pixels, 5.5 x 2.1mm
Dimensions	1m, 2m or 4m cable
Weight	136 x 159 x 45mm (W x H x D), 88mm, 18mm
Weight	410g - 1m cable
Weight	3 kg