

COMET PoE 温度湿度传感器



型号: PA8610

PA8610 是一款高精度、低功耗、高可靠性的 PoE 温度湿度传感器，适用于各种工业环境。

Web 接口支持 HTTP、HTTPS、Modbus TCP、COMET Cloud 等多种协议，方便用户进行数据访问。

通过 COMET Cloud 云平台，用户可以实时监测传感器的运行状态和数据，并可通过 IT 系统进行报警和数据分析。

特点

- 精度 ±0.6 °C，范围 -30 ~ +60 °C
- 5-24 V PoE 供电，符合 IEEE 802.3af
- 高精度湿度传感器
- 支持 Web 接口，支持 IPv4/IPv6、Modbus TCP、COMET Cloud、HTTPS、SNMPv3、TLS
- 低功耗设计，待机功耗 < 0.1 W

规格

温度范围	-30 ~ +60 °C
精度	±0.6 °C
湿度范围	0.1 ~ 100 %RH
精度	±0.1 %RH
供电电压	5-24 V DC
功耗	< 0.1 W
接口	以太网 (IEEE 802.3af) 5-24 V DC
IP 等级	IP40
通信协议	HTTP(s), Web server (WWW), HTTP GET (JSON, XML), Modbus TCP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
报警方式	Email (SMTP), Syslog
响应时间	2 s
安装方式 (IP 地址)	IP30
尺寸	116 x 85 x 42 mm; 接口 55 x 18 mm
重量	190 g
保修	3 年