

T3111Ex-4 - kopie -
kopie

□□: T3111Ex-4

AT&T

1m

ATEX□□□□□□□□□□



□ □ □ □

電源電圧	0 to 100%
湿度	±2.5%RH 5 to 95% at 23°C
温度	±0.4°C (-30 to +100°C) / ±0.4%RH (-60 to +100°C)
圧力	標準気圧
照度	±1.5°C 照度 T < 25°C RH > 30% (-60 to +80°C)
音圧	±1.5g/m3 音圧 T < 25°C 0 to 400 g/m3
重量	±2g/kg 重量 T < 35°C 0 to 550 g/kg
重量	±2g/kg 重量 T < 35°C 0 to 995 g/kg
重量	±3kJ/kg 重量 T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
温度	-30 to +60°C
湿度	標準+60°C
LCD 表示	標準+70°C 標準+70°C LCD 表示
電源電圧	標準電圧
電源電圧	4-20mA, 標準
電源電圧	標準 PC 標準
電源電圧	0.025mm - 標準
IP 等級	IP65 標準 IP40 標準
電源電圧	9-30Vdc
電源電圧	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 標準 88 mm, 標準 18mm
電源電圧	標準 210g - 1m 標準
電源電圧	3%