

T3113 温度湿度传感器4-20mA输出

型号: T3113



温度湿度传感器
 测量范围: 温度: -30~125℃, 湿度: 0~100% RH
 精度: 温度: ±0.4℃, 湿度: ±2.5% RH
 输出: 4-20mA
 供电: 9-30Vdc
 尺寸: 88.5 x 250 x 39.5 mm (W x H x D), 重量: 225g

规格

温度范围	-30~125℃
湿度范围	0~100%
精度	±2.5% RH (5 to 95% at 23°C)
分辨率	±0.4℃, -30~+100℃ ±0.4% RH, 0~100% RH
响应时间	1s
存储温度	±1.5℃, -30~+80℃ RH: 30%~95% RH
存储湿度	±1.5g/m³, 0~400 g/m³
工作温度	±2g/kg, 0~550 g/kg
工作湿度	±2g/kg, 0~995 g/kg
功耗	±3kJ/kg, 0~995 kJ/kg
工作电压	-30 to +80℃
LCD显示	温度: +70℃, 湿度: +70% RH, LCD显示
输出信号	4-20mA, 0~10Vdc
精度	±0.025mm - 0.05mm
IP等级	IP65, IP40
尺寸	9-30Vdc
重量	88.5 x 250 x 39.5 mm (W x H x D), 重量: 150 mm
功耗	225g
寿命	3年