

T3113D 温度湿度变送器4-20mA输出

型号: T3113D

温度湿度变送器

温度测量范围: -30~125℃, 湿度测量范围: 0~100%RH



规格

温度范围	-30~125℃
湿度范围	0~100%
精度	±2.5%RH (5 to 95% at 23°C)
温度精度	±0.4℃ (-30~+100℃) / ±0.4%RH (+100℃)
湿度精度	±0.4%RH
温度补偿	±1.5℃ (T < 25℃) / ±0.4%RH (-60 to +80℃)
湿度补偿	±1.5g/m ³ (T < 25℃) / ±0.4%RH (0 to 400 g/m ³)
温度分辨率	±2g/kg (T < 35℃) / ±0.4%RH (0 to 550 g/kg)
湿度分辨率	±2g/kg (T < 35℃) / ±0.4%RH (0 to 995 g/kg)
温度分辨率	±3kJ/kg (T < 25℃) / ±0.4%RH (0 to 995 kJ/kg)
温度分辨率	-30 to +80℃
LCD显示	温度+70℃, 湿度+70%RH, LCD显示
温度分辨率	±0.1℃
湿度分辨率	±0.1%RH
输出信号	4-20mA, 二线制
供电电压	9-30Vdc
尺寸	88.5 x 95 x 195 mm (W x H x D), 重量150 mm
重量	225g
防护等级	IP65, 可选IP40
认证	CE, RoHS