

T3118 温湿度传感器4-20mA输出

型号: T3118



该传感器可用于 HVAC 系统
该传感器符合 KU68 标准
该传感器

参数

湿度范围	5 to 95%
湿度精度	$\pm 2.5\%$ 湿度 5 to 95% at 23°C
温度精度	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
温度范围	0 to 50°C
温度精度	$\pm 1.6^{\circ}\text{C}$ 温度 $T < 25^{\circ}\text{C}$ RH $> 30\%$ -60 to +80 °C
湿度精度	$\pm 1.5\text{g/m}^3$ 湿度 $T < 25^{\circ}\text{C}$ 0 to 400 g/m3
湿度精度	$\pm 2\text{g/kg}$ 湿度 $T < 35^{\circ}\text{C}$ 0 to 550 g/kg
湿度精度	$\pm 2.2\text{g/kg}$ 湿度 $T < 35^{\circ}\text{C}$ 0 to 995 g/kg
湿度精度	$\pm 3.5\text{kJ/kg}$ 湿度 $T < 25^{\circ}\text{C}$ 0 to 995 kJ/kg
输出-2线制	4-20mA 输出
输出类型	模拟输出
IP 等级	IP20
电压	9-30Vdc
尺寸	88 x 106 x 33 mm (W x H x D)
材料	ABS 塑料
重量	150g
寿命	3 年