

T3313 温度湿度传感器 RS232

型号: T3313



温度湿度传感器

传感器长度150mm

规格

湿度范围	0 to 100%
湿度精度	$\pm 2.5\%$ RH 5 to 95% at 23°C
温度精度	$\pm 0.4^{\circ}\text{C}$
温度范围	-60 to +80 °C
湿度精度	$\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ RH > 30% -60 to +80 °C
湿度精度	$\pm 1.5\text{g/m}^3$ T < 25°C 0 to 400 g/m3
湿度精度	$\pm 2\text{g/kg}$ T < 35°C 0 to 550 g/kg
湿度精度	$\pm 2\text{g/kg}$ T < 35°C 0 to 995 g/kg
湿度精度	$\pm 3\text{kJ/kg}$ T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
温度范围	-30 to +80°C
LCD显示	温度+70°C 湿度+70°C LCD显示
通信接口	ModBus RTU
通信速率	110 to 115200 Bd
通信距离	0.025mm - 100m
IP等级	IP65, IP40
供电电压	9-30Vdc, 6mA
尺寸	88.5 x 250 x 39.5 mm (W x H x D), 150mm
重量	310g
寿命	3年