

T3318 温度湿度传感器 RS232

型号: T3318



该传感器适用于各种工业环境，
可用于监测HVAC系统的温度和湿度。
该传感器符合IEC60730-1标准，
并具有IP68防护等级。

规格

湿度范围	5 to 95%
湿度精度	$\pm 2.5\%$ 湿度 5 to 95% at 23°C
温度精度	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
温度范围	室内/室外
温度精度	$\pm 1.6^{\circ}\text{C}$ 室内/室外 T < 25°C RH > 30% -60 to +80 °C
湿度精度	$\pm 1.5\text{g/m}^3$ 室内/室外 T < 25°C 0 to 400 g/m3
湿度精度	$\pm 2\text{g/kg}$ 室内/室外 T < 35°C 0 to 550 g/kg
湿度精度	$\pm 2.2\text{g/kg}$ 室内/室外 T < 35°C 0 to 995 g/kg
湿度精度	$\pm 3.5\text{kJ/kg}$ 室内/室外 T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
接口	ModBus RTU/Advantech ADAM
波特率	110 to 115200 Bd
IP等级	IP20
电压	9-30Vdc 最大功耗 6mA
尺寸	88 x 106 x 33 mm (W x H x D)
材质	ABS
重量	约 150g
寿命	3年