

T3319 - kopie - kopie

□□: T3319-4



1m,2m,4m

1m

□□□□

顯示器尺寸	0 to 100%
顯示器亮度	±2.5%顯示器5 to 95% at 23°C
顯示器溫度	±0.4°C-30~+100°C ±0.4%顯示器+100°C
顯示器濕度	顯示器濕度
顯示器壽命	-60 to +80 °C
顯示器溫度範圍	±1.5°C顯示器T<25°C RH>30% 顯示器 -60 to +80 °C
顯示器溫度範圍	±1.5g/m3顯示器 T < 25°C 顯示器 0 to 400 g/m3
顯示器溫度範圍	±2g/kg顯示器 T < 35°C 顯示器 0 to 550 g/kg
顯示器溫度範圍	±2g/kg顯示器 T < 35°C 顯示器 0 to 995 g/kg
顯示器溫度範圍	±3kJ/kg顯示器 T < 25°C 顯示器: 0 to 995 kJ/kg
顯示器溫度	-30 to +80°C
LCD顯示器尺寸	顯示器+70°C顯示器+70°C顯示器LCD顯示器
顯示器尺寸	顯示器尺寸
顯示器	ModBus RTU~Advantech ADAM顯示器
顯示器	110 to 115200 Bd
顯示器尺寸	0.025mm - 顯示器
IP顯示器	IP65顯示器IP40顯示器
顯示器	9-30Vdc,顯示器6mA
顯示器尺寸	1m,2m,4m
顯示器	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 顯示器88 mm, 顯示器18mm
顯示器	顯示器290g - 1m顯示器
顯示器	3