

T3419 - kopie

□□: T3419-2

[illegible]

1m



□□□□

環境仕様	0 to 100%
湿度	±2.5%RH5 to 95% at 23°C
温度	±0.4°C-30~+100°C ±0.4%RH+100°C
温度範囲	環境仕様
湿度範囲	-60 to +80 °C
温度・湿度範囲	±1.5°CRH>30% -60 to +80 °C
重量	±1.5g/m3 T < 25°C 0 to 400 g/m3
重量範囲	±2g/kg T < 35°C 0 to 550 g/kg
重量範囲	±2g/kg T < 35°C 0 to 995 g/kg
重量範囲	±3kJ/kg T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
重量範囲	-30 to +80°C
LCDディスプレイ	環境仕様+70°C 環境仕様LCDディスプレイ
ディスプレイ	環境仕様
通信	ModBus RTU Advantech ADAM
通信	110 to 115200 Bd
ディスプレイ	0.025mm - 環境仕様
IP仕様	IP65 IP40
電圧	9-30Vdc, 0.5W
ディスプレイ	1m, 2m, 4m
ディスプレイ	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 環境仕様88 mm, 環境仕様18mm
ディスプレイ	環境仕様210g - 1m
ディスプレイ	3