

T3419P **RS485**

□□: T3419P



25bar
 1m, 2m, 4m
 1m
 0

1111

相对湿度	0 to 100%
温度	±2.5%精度5 to 95% at 23°C
湿度	±0.4°C/-30/+100°C ±0.4%精度+100°C
精度	0.01°C
湿度	-60 to +80 °C
湿度	1.5°C 精度+10°C精度 +25°C
湿度	2.0°C 精度+0°C精度 +25°C
湿度	3.0°C 精度-10°C精度 +25°C
湿度	6.0°C 精度-20°C精度 +25°C
湿度	±1.5g/m3精度 T < 25°C 0 to 400 g/m3
湿度	±2g/kg精度 T < 35°C 0 to 550 g/kg
湿度	±2g/kg精度 T < 35°C 0 to 995 g/kg
湿度	±3kJ/kg精度 T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
湿度	-30 to +80°C
LCD	精度+70°C精度+70°C精度LCD
精度	精度
精度	ModBus RTU, Advantech ADAM
精度	110 to 115200 Bd
精度	0.025mm - 精度
IP	IP65精度IP40
精度	9-30Vdc, 精度0.5W
精度	G1/2" O
精度	1m, 2m, 4m
精度	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 精度150mm, 精度18mm
精度	精度260g - 1m精度
精度	3