

T3511P - ████████████████████ - kopie - kopie

□□: T3511P-4

T+RH 25
 bar 1m,2m,4m

Processing and analysis of measured data:

- online in [COMET Cloud](#)
- [COMET Database](#) software
- [integration into 3-party systems](#)



□□□□

相对湿度	0 to 100%
相对湿度精度	±2.5%相对湿度5 to 95% at 23°C
温度精度	±0.4°C
湿度	0.1°C, 0.1%RH
响应时间	2s
工作电压	宽电压供电
工作温度	宽电压供电宽温宽湿高精度型
存储温度	-60 to +80°C
工作湿度范围	1.5°C 湿度+10°C湿度+25°C
存储湿度范围	2.0°C 湿度+0°C湿度+25°C
工作湿度范围	3.0°C 湿度-10°C湿度+25°C
存储湿度范围	6.0°C 湿度-20°C湿度+25°C
工作电压范围	宽电压供电
工作温度	-30 to +80°C
IP等级	防护IP30,防护IP40
LAN接口	RJ-45接口10Base-T/100Base-TX
协议	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
报警	E-mail (通过SMTP)SNMP TrapSyslog
温度传感器	T-Sensor,WWN
LCD液晶显示屏	液晶+70°C液晶+70°C液晶LCD
液晶显示屏尺寸	0.025mm - 液晶
重量	重量 重量
功耗	9 to 30Vdc, 功耗1W
接口	co-axial, 5.5 x 2.1mm
接口类型	G1/2"O
接口尺寸	1m, 2m or 4m

□□	88.5 x 93 x 39.5mm (W x H x D), □□□□ 150mm□□□□ 18mm
□□	□□260g - □□1□□□
□□	3□