

T7311 - 温度湿度传感器RS232

型号: T7311

温度湿度传感器
 通过RS232接口连接到LCD显示屏



规格

温度范围	0 to 100%
湿度范围	±2.5% RH 5 to 95% at 23°C
精度	±0.4°C
分辨率	0.1°C
工作温度范围	±1.5°C (T < 25°C) RH > 30% -60 to +80 °C
工作湿度范围	±1.5g/m³ (T < 25°C) 0 to 400 g/m³
工作温度范围	±2g/kg (T < 35°C) 0 to 550 g/kg
工作温度范围	±2g/kg (T < 35°C) 0 to 995 g/kg
工作温度范围	±3kJ/kg (T < 25°C) 0 to 995 kJ/kg
工作压力	600 to 1100hPa
精度	±(1,3hPa+0.06% of reading) at 23°C from 800 to 1100hPa
单位	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
工作温度范围	-30 to +80°C
LCD显示屏	单色LCD + 70°C 背光 + 70°C 背光LCD
接口	RS232
协议	ModBus RTU/Advantech ADAM
波特率	110 to 115200 Bd
尺寸	0.025mm - 0.1mm
IP等级	IP54, IP40
电压	9-30Vdc, 最大6mA
长度	1m, 2m or 4m
重量	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 厚度 88 mm, 直径 18mm
重量	约290g - 约1m
寿命	3年