

T7410 - 温度湿度传感器RS485

型号: T7410

温度湿度传感器
 温度湿度传感器RS485接口LCD显示屏



规格

湿度范围	0 to 100%
湿度精度	±2.5% RH 5 to 95% at 23°C
温度范围	±0.4°C
温度精度	±0.1°C
温度湿度范围	±1.5°C 湿度 T < 25°C RH > 30% -60 to +80 °C
湿度精度	±1.5g/m³ T < 25°C 0 to 400 g/m³
湿度精度	±2g/kg T < 35°C 0 to 550 g/kg
湿度精度	±2g/kg T < 35°C 0 to 995 g/kg
湿度精度	±3kJ/kg T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
湿度精度	600 to 1100hPa
湿度	±(1,3hPa+0.06%RH) at 23°C from 800 to 1100hPa
湿度	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
湿度	-30 to +80°C
LCD显示屏	湿度 +70°C 湿度 +70°C LCD
湿度	湿度
湿度	ModBus RTU Advantech ADAM
湿度	110 to 115200 Bd
湿度	0.025mm - 湿度
IP等级	IP54, IP40
湿度	9-30Vdc, 湿度0.5W
湿度	88.5 x 170 x 39.5 mm (W x H x D), 湿度75 mm
湿度	湿度150g
湿度	3