

T7411 - 温度湿度传感器RS485

型号: T7411

温度湿度传感器，精度±0.1℃，±2%RH，1m,2m,4m电缆长度，RS485接口，1~4位LCD显示



规格

温度范围	0 to 100%
湿度范围	±2.5%RH 5 to 95% at 23°C
精度	±0.4°C -30 to +100°C ±0.4%RH +100°C
分辨率	0.1°C / 0.1%RH
工作温度范围	±1.5°C (T < 25°C) RH > 30% -60 to +80 °C
工作湿度范围	±1.5g/m³ (T < 25°C) 0 to 400 g/m³
工作温度范围	±2g/kg (T < 35°C) 0 to 550 g/kg
工作湿度范围	±2g/kg (T < 35°C) 0 to 995 g/kg
工作温度范围	±3kJ/kg (T < 25°C) 0 to 995 kJ/kg
工作压力	600 to 1100hPa
精度	±(1,3hPa+0.06%FS) at 23°C from 800 to 1100hPa
单位	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
工作温度范围	-30 to +80°C
LCD显示	0.8" x 0.8" LCD
接口	ModBus RTU
波特率	110 to 115200 Bd
电缆长度	0.025mm - 4m
IP等级	IP54, IP40
功耗	9-30Vdc, 0.5W
尺寸	1m, 2m or 4m
重量	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 88 mm, 18mm
材料	210g - 1m
寿命	3年