

T7411 - 温度湿度传感器 RS485 - kopie

型号: T7411-2

温度湿度传感器 RS485 1m, 2m, 4m 温度湿度传感器
温度湿度传感器 RS485 1 2 4 LCD 温度湿度传感器



规格

温度范围	0 to 100%
湿度范围	±2.5% RH 5 to 95% at 23°C
精度	±0.4°C -30 to +100°C ±0.4% RH +100°C
分辨率	0.1°C
工作温度范围	±1.5°C T < 25°C RH > 30% -60 to +80 °C
工作湿度范围	±1.5g/m³ T < 25°C 0 to 400 g/m³
工作温度范围	±2g/kg T < 35°C 0 to 550 g/kg
工作湿度范围	±2g/kg T < 35°C 0 to 995 g/kg
工作温度范围	±3kJ/kg T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
工作湿度范围	600 to 1100hPa
精度	±(1,3hPa+0.06% RH) at 23°C from 800 to 1100hPa
分辨率	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
工作温度范围	-30 to +80°C
LCD 显示屏	0°C to +70°C LCD 显示屏
工作温度范围	0°C to +70°C
通信协议	ModBus RTU Advantech ADAM
波特率	110 to 115200 Bd
工作温度范围	0.025mm - 0.05mm
IP 等级	IP54, IP40
工作电压	9-30Vdc, 0.5W
工作温度范围	1m, 2m or 4m
尺寸	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 88 mm, 18mm
重量	210g - 1m
寿命	3年