

T7610 網路型 POE 溫濕度計 - 網路型溫濕度計

型號: T7610



網路型溫濕度計 t-line 網路型 POE 網路型

網路 PoE 網路型溫濕度計網路型

網路型溫濕度計網路型網路型網路型 LCD 網路型 POE 網路型 IEEE 802.3af 網路型網路型網路型網路型網路型網路型網路型

規格

溫度範圍	0 to 100%
濕度範圍	±2.5% RH 5 to 95% at 23°C
溫度精度	±0.6°C
濕度精度	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
響應時間	2s
顯示器	液晶顯示器
顯示器	網路型溫濕度計網路型
網路型溫濕度計	±1.5°C 網路型 T<25°C RH>30% °C -60 to +80 °C
網路型溫濕度計	網路型
溫度範圍	-20 to +60°C
濕度範圍	600 to 1100hPa
濕度精度	±1.3hPa at 23°C
濕度單位	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
IP 等級	網路型 IP30, 網路型 IP40
LAN 口	RJ-45 網路型 10Base-T 網路型 100Base-TX
網路型	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
網路型	E-mail (網路型 SMTP 網路型) SNMP Trap 網路型 Syslog
網路型	T-Sensor, WWW 網路型
網路型	POE 網路型 IEEE 802.3af 網路型 5Vdc 網路型
網路型	網路型, 網路型 5.5 x 2.1mm
網路型	136 x 201 x 45mm (W x H x D), 網路型 75 mm
網路型	網路型 320g
網路型	3 網路型