

T7613D無線電波式POE無線電波式 - 無線電波式

型號: T7613D

無線電波式無線電波式T無線電波式POE無線電波式

無線電波式無線電波式POE無線電波式

無線電波式無線電波式LCD無線電波式POE無線電波式IEEE

802.3af無線電波式



規格

濕度	0 to 100%
濕度精度	±2.5% 濕度 5 to 95% at 23°C
溫度	±0.4°C
壓力	±1.3hPa at 23°C
單位	hPa, kPa, mBar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
濕度	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
響應	2s
顯示	液晶顯示
電池	可充電電池
工作溫度	±1.5°C 濕度 T<25°C 濕度 RH>30% 濕度 -60 to +80 °C
工作濕度	可充電電池
工作溫度	-20 to +60°C
工作壓力	600 to 1100hPa
工作濕度	±1.3hPa at 23°C
工作單位	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
IP等級	無線電波式IP30,無線電波式IP40
LAN	RJ-45 無線電波式 10Base-T 無線電波式 100Base-TX
通訊	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
通訊	E-mail 無線電波式 SNMP Trap 無線電波式 Syslog
通訊	T-Sensor, WWW 無線電波式
通訊	0.025mm - 無線電波式
電壓	POE 無線電波式 IEEE 802.3af 無線電波式 5Vdc 無線電波式
尺寸	無線電波式, 無線電波式 5.5 x 2.1mm
重量	1m, 2m 無線電波式 4m
尺寸	136 x 159 x 45mm (W x H x D), 無線電波式 150 mm
重量	無線電波式 380g
壽命	3 無線電波式